

Właz rewizyjny do wypełnienia

Typoszereg: **BWR**

Materiał: **Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)**

OPIS

- Materiał: Nasze włazy wykonane są ze stali nierdzewnej grubości 3 mm, co zwiększa ich wytrzymałość i odporność na odkształcenia podczas montażu.
- Standardowo w klasie A15 ale możliwe jest wzmocnienie i dostosowanie do wyższych klas.
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej np. AISI 304/304L – 1.4301/1.4307, kwasoodpornej AISI 316/316L – 1.4401/1.4404, aluminium lub dowolnej innej w zależności od wymagań klienta i warunków montażu.
- Szczelność: Uszczelnienie wykonywane jest z silikonu lub innego materiału dostosowanego do warunków zewnętrznych takich jak EPDM, NBR czy VITON.



Typ włazu	Wymiar wewnętrzny AxB [mm]	Wymiar zewnętrzny CxD [mm]	Wysokość H [mm]
	[mm]	[mm]	[mm]
BWR 300x300	300x300	400x400	50*
BWR 400x400	400x400	500x500	50*
BWR 500x500	500x500	600x600	50*
BWR 600x600	600x600	700x700	50*
BWR 700x700	700x700	800x800	50*
BWR 800x800	800x800	900x900	50*
BWR 900x900	900x900	1000x1000	50*
BWR 1000x1000	1000x1000	1100x1100	50*

* podana wysokość jest standardowa. Wysokość jest zależna od specyficznych wymagań klienta.


Poza gamą standardowych włazów rewizyjnych, oferujemy włazy wykonane na specjalne zamówienia z możliwością dopasowania do nietypowych wymiarów lub z wyposażeniem dodatkowym

OSPRZĘT:

Wykonujemy włazy rewizyjne wyjmowane ręcznie z uchwytami, dedykowanymi otworami pod klucz, jak również pokrywy na zawiasach, wyposażone w siłowniki pneumatyczne lub napędy elektryczne.

Wyposażenie opcjonalne

Krata zabezpieczająca




Wpuszczana rączka
do podnoszenia



Uszczelka



Ocieplenie



Zawiasy

